

TERMÉKISMERTETŐ

PRIMA Plast MODIFIKÁLT BITUMENES LEMEZEK



Alkalmazási terület, felhasználási utasítás:

1. A Prima Plast V 4,0 kg, Prima Plast V 5,0 kg és Prima Plast P 5,0 kg lapostetők egyenes és fordított rétegrendű csapadékvíz elleni tetőszigetelésének alsó rétegeként, vagy eltakart tetőszigetelésként két rétegben, valamint talajpára, talajnedvesség és talajvíz elleni szigeteléshez használhatók az ÉMSZ "Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei" szerinti rétegszámban.
2. A Prima Plast V 5,0 kg mineral és Prima Plast P 5,0 kg mineral a kétrétegű csapadékvíz elleni szigetelések eltakarás nélküli zárórétegeként használhatók.
3. A Prima Plast V 4,0 kg, V 5,0 kg, V 5,0 kg mineral, a Prima Plast P 5,0 kg és Prima Plast P 5,0 kg mineral bitumenes vízszigetelő lemezeket teljes felületen lángolvasztásos hegesztéssel kell beépíteni.

ÉME: A-213/2005

Az Ön márkakereskedője: