



Építészeti Minőségellenőrző Innovációs Kft.

## ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

H-1113 Budapest, Diószegei út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.  
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794  
E-mail: info@emi.hu Honlap: <http://www.emi.hu>

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT  
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING  
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

A-381/2004-I

### ÉME

## ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

a Prima V 2kg, V 2,7kg, V 3,3kg, V 4kg, V 5kg, V 5kg MINERAL, G 5kg és  
G 5kg MINERAL bitumenes vízszigetelő lemez

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA



#### Alkalmazási terület, felhasználási utasítás:

1. A Prima V 4kg, Prima V 5kg és Prima G 5kg bitumenes vízszigetelő lemezek lapostetők egyenes és fordított rétegrendű csapadékvíz elleni tetőszigetelésének alsó rétegeként, vagy eltakart tetőszigetelésként két rétegben, valamint talajpára, talajnedvesség talajvíz és üzemi víz elleni szigetelésként használható az ÉMSZ "Talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések tervezési és kivitelezési irányelvei" szerinti rétegszámban.
2. A Prima V 2kg, Prima V 2,7kg bitumenes lemez zsindelyalátét-lemezként használhatók, szárazon fektetve, szegezve.
3. A Prima V 5kg MINERAL és Prima G 5kg MINERAL zárólemezek ideiglenes, mérsékelt mechanikai és mérsékelt hőterhelésnek kitett kétrétegű csapadékvíz elleni lapostető szigetelések eltakarás nélküli zárórétegeként használhatók.
4. A Prima V 4kg, V 5kg, V 5kg MINERAL valamint a Prima G 5kg és G 5kg MINERAL bitumenes vízszigetelő lemezeket teljes felületen lángolvasztásos hegesztéssel kell beépíteni.